

## Schede operatore per motori DC Door drive for DC motors



### OPR500

Scheda operatore porte con alimentazione a 230 V AC per motori a 24 V DC dotati di encoder.

Door drive, 230 V AC powered, for 24 V DC motors with encoder.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dotata di box metallico con coperchio in plastica serigrafato.
- Alimentazione a 230 V AC.
- Per motori a 24 V DC dotati di encoder.
- 3 USCITE A RELE (doppio contatto):  
Finecorsa Apertura / Finecorsa Chiusura / Segnalazione ostacolo .
- INGRESSI (Contatti puliti oppure Tensione Esterna 24 V DC):  
Apri / Chiudi / Nudge / Foto (opzionale) / Temp (per motori dotati di NTC-  
opzionale).
- Possibilità di utilizzare un tastierino esterno per la programmazione dei parametri.
- Possibilità di aggiornare il Fw della scheda sull'impianto tramite il tastierino.
- Connettore per alimentazione d'emergenza (opzionale).
- Possibilità di una comunicazione in seriale CAN (opzionale).

#### FOCUS



ALIMENTAZIONE 230 V AC  
POWER SUPPLY 230 V AC



PER MOTORI 24 V DC (MAX 120W)  
FOR 24 V DC MOTORS (MAX 120W)

#### MAIN FEATURES

- Metal box with screen-printed plastic cover.
- Power supply voltage, 230 V AC.
- For 24 V DC motors with encoder.
- 3 RELAY OUTPUTS (double contact NO and NC):  
Opened / Closed / Obstruction.
- INPUTS (dry contacts, or external voltage 24 V DC):  
Open / Close / Nudge / Photo (optional) / Temp (for NTC equipped motors -  
optional).
- Possibility to use an external keypad for programming the parameters.
- Software upgrade by keypad.
- Emergency power supply input connector (optional).
- CAN bus communication (optional).