



ERCOLE

Pulsante Antivandalo **CLASSE 2.**
Vandal resistant push button **CLASS 2.**



EN 81-70





EN 81-71

WATER-PROOF

FUNZIONI PRINCIPALI

- Struttura: pulsante anti vandalo in Zama conforme alla UNI EN 81-71 classe 2.
- Finitura pulsante e Collarino: cromo o oro.
- Parte mobile: plastica antiurto con superficie esterna rivestita in acciaio inox AISI 304 (possibilità di trattamento in PVD color oro o nero); cifra o decorazione in rilievo brunita.
- Montaggio: il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso Ø 32,2 e fissato tramite una ghiera filettata.
- Spessore piastra: da 0,7 mm a 5 mm adatto al montaggio su piastre piane.
- Contatti: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Cablaggio: connettori a vite o sistemi precablati (AMP o JST).
- Illuminazione: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Corsa pulsante: 1,2 mm.
- Vita media: 2.000.000 di attivazioni.
- Grado di protezione: IP54.
- Finiture: inox pallinato, pvd oro pallinato, pvd nero pallinato.

DIMENSIONI / DIMENSIONS



MAIN FEATURES

- Body: vandal proof zamak push button in compliance with the UNI EN 81-71 standard for class 2.
- Bezels and pressel colour: chrome or gold.
- Pressel: damage free plastic with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s).
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm suitable for mounting on faceplates.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispox).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP54.
- Finishes: blasted stainless steel, gold bead blasted, black bead blasted.

ILLUMINAZIONI / LIGHTINGS

Illuminazioni disponibili / Available light signals.



LIGHT
Rosso /
Red



LIGHT
Blu /
Blue



LIGHT
Verde /
Green



LIGHT
Bianco /
White



LIGHT
Giallo /
Yellow



DEMI LIGHT

