



GIUNONE

Pulsante da 54x54 con braille.
Push button with braille, 54x54.



EN 81-70

EN 81-71

FUNZIONI PRINCIPALI

- Struttura: pulsante in Zama (corpo unico con collarino).
- Normativa: conforme alla UNI EN 81-71, classe 1.
- Parte mobile: polycarbonato con superficie esterna rivestita in acciaio inox AISI 304 (possibilità di trattamento in PVD color oro o nero); cifra o decorazione in rilievo brunita e braille.
- Montaggio: il pulsante viene inserito frontalmente e fissato tramite una ghiera filettata.
- Spessore piastra: da 0,7 mm a 5 mm.
- Contatti: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Cablaggio: connettori a vite o sistemi precablati (AMP, JST o minispox).
- Illuminazione: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Corsa pulsante: 1,2 mm.
- Vita media: 2.000.000 di attivazioni.
- Grado di protezione: IP54.
- Bicolor in rosso, blu, verde e bianco.
- Finiture: inox pallinato, pvd oro pallinato, pvd nero pallinato.

MAIN FEATURES



- Body: zamak push button (body and bezel united).
- Rules: UNI EN 81-70 standards, CLASS 1.
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispox).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Bicolor in red, blue, green and white.
- Finishes: blasted stainless steel, gold bead blasted, black bead blasted.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

