



IRIS 3.5"/4,3"

Display di piano ad alta risoluzione con scatola.
High resolution landing display with case.




FUNZIONI PRINCIPALI

- Facile configurazione tramite PC.
- Aggiornamento tramite SD Card.
- Completamente personalizzabile (sfondo, frecce, piani, logo e segnali).
- Inserimento immagini e audio (per i display di cabina).
- Funzione stand-by.
- Tastierino a bordo per le principali funzioni (volume, interfaccia di comunicazione, primo piano, luminosità, durata stand-by).
- Luce di cortesia (per display di cabina).
- Sintesi vocale (per display di cabina).
- Comunicazione: seriale Vega, CAN, RS485, parallela, per pilotaggio sensori magnetici.
- Case di protezione e fissaggio.
- Montaggio: sia verticale che orizzontale.
- Calendario (per display di cabina).

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Courtesy light (for car position indicators).
- Voice synthesizer (for car position indicators).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Fixing and protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Calendar (for car position indicators).



Area visibile / Visible area

1. IRIS 3.5: 73.7 x 49.2 mm
2. IRIS 4.3: 95,3x53,8mm



Iris 4.3" verticale e orizzontale /
Vertical and horizontal Iris 4.3".

Iris 3.5"



SIRIO
Easy software di programmazione dedicato /
Easy dedicated programming software.

IRIS 3.5"

Area visibile / Visible area: 73.7 x 49.2 mm.
Scasso / Cut out: 73.7 x 49.2 mm R3.15mm.
Dimensione / Dimensions: 144.4 x 61 x 18 mm.
Risoluzione / Resolution: 480 (RGB) x 320-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Colori / Colours: 65.000.
Temperatura / Temperature range: -5/+40°.
Corrente assorbita / Current consumption: 160mA.
Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc.
Versioni / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Cablaggio / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.

IRIS 4.3"

Area visibile / Visible area: 95.3 x 53.8 mm.
Scasso / Cut out: 95.3 x 53.8 mm R3.15mm.
Dimensione / Dimensions: 147 x 7 9 x 18 mm.
Risoluzione / Resolution: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Colori / Colours: 65.000.
Temperatura / Temperature range: -5/+40°.
Corrente assorbita / Current consumption: 220mA.
Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc.
Versioni / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Cablaggio / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.