



IRIS 4.3 ECO

Display tft di piano e cabina.
Tft landing and car position indicator.



IRIS 4.3 area visibile /
visible area:
95,3x53,8mm

FUNZIONI PRINCIPALI

- Facile configurazione tramite PC.
- Aggiornamento tramite USB.
- Personalizzazione grafica base (scelta tra 4 font, 4 frecce di direzione e 18 colori per sfondo e Simboli).
- Massimo due caratteri alfanumerici per il testo al piano.
- Personalizzazione loghi.
- Funzione stand-by.
- Tastierino a bordo per le principali funzioni (volume, interfaccia di comunicazione, primo piano, luminosità, durata stand-by).
- Scatola protettiva.
- Modifica orientamento TFT anche da menu.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by USB.
- Basic graphic customization: selection among 18 colors for background, 4 type of arrows, 4 type of fonts and signalling.
- 2 alphanumeric digit as landing message.
- Logo customization.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.

Iris 4.3" Eco



SIRIO

Easy software di programmazione
dedicato / Easy dedicated programming
software.

Area visibile / Visible area: 95.3 x 53.8 mm.
Scasso / Cut out: 95.3 x 53.8 mm R3 15 mm.
Dimensione / Dimensions: 147 x 79 x 18 mm.
Risoluzione / Resolution: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0.198 mm.
Colori / Colours: 65.000.
Temperatura / Temperature range: -5/+40°.
Corrente assorbita / Current consumption: 180mA.
Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc.
Versioni / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Cablaggio / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.