



ALPHA

Botão Slim com Braille.
Pulsador Slim con braille.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Corpo: botão em zamac.
- Colarinho: zamac disponível nas opções prateado ou dourado.
- Parte Móvel: policarbonato com superfície externa revestida em aço inoxidável AISI 304 (também disponível com acabamento em PVD nas cores ouro ou preto).
Legenda gravada em relevo e inclui braille.
- Montagem: O botão é inserido frontalmente em um furo de Ø 34,2 mm e fixado através de um anel rosqueado.
- Profundidade da Botoeira: de 0,7 mm a 3 mm.
- Contatos: disponível com 1 microswitch ou 2 microswitches.
- Cablagem: equipado com cabos pré-cabados (PicoBlade ou Pico-Lock).
- Iluminação: LED vermelha, branca, azul, verde e amarela.
- Alimentação do LED: 12V ou 24V DC, 30mA.
- Grau de Proteção: IP51.

MAIN FEATURES

- Cuerpo: botón de zamak
- Aros: zamak (cromo o dorado)
- Pieza móvil: policarbonato con superficie exterior recubierta de acero inoxidable AISI 304 (posibilidad de tratamiento de PVD dorado o negro); leyenda o decoración en relieve y braille.
- Montaje: el pulsador se coloca dentro de un hueco (Ø 34,2) desde la parte frontal y se fija mediante un anillo roscado.
- Espesor de la botonera: de 0,7 mm a 3 mm
- Contactos: 1 contacto o 2 contactos.
- Cableado: conectores con precableados (PicoBlade o Pico-Lock).
- Iluminación light- rojo, blanco, azul, verde, amarillo
- Alimentación Led: 12V o 24V CC 30 mA.
- Grado de protección: IP51

DIMENSÕES / MEDIDAS

