

Display LCD Pantalla LCD



MOLDURA - Prata / Ouro.
MARCO - Cromo / Oro.



CORES / COLORES

Branco, amarelo, água-marinha,
vermelho / Blanco, amarillo,
aguamarina, rojo y verde.




Icaro blu com ícones
Icaro azul con señales
de alarma

Icaro nero com ícones
Icaro negro con
señales de alarma



DIMENSÕES / MEDIDAS



ICARO

Display LCD de andar.
Indicador de posición LCD de planta.




FUNÇÕES PRINCIPAIS


- Cores: iluminação branca em fundo azul ou 5 cores a escolha (azul, branco, âmbar, verde, vermelho) em fundo azul.
- Sinais: andar, flecahs, fora de serviço, alarme enviado e sobrecargas (opcionais).
- Programação fácil através do teclado EASY incorporado.
- Minigongo tritonal e programável.
- 32 paradas em binário, 11 paradas, 1 polo por andar, 64 paradas em modalidade autónoma.
- Comunicação: serial Vega, CAN, RS485, paralela.
- Posibilidade de programar a codificação binária, binária negada, BCD, Gray e 7 segmentos.
- Montagem rápida: frontal através de moldura ou embutido com pinos soldados na placa plana.
- Ligações: a terminais e conectores (AMP ou JST).
- Comum: positivo ou negativo.
- Alimentação: 12/24Vdc +/- 10%.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Colores: iluminación blanca sobre fondo azul o 5 colores a elegir (azul marino, blanco, amarillo, verde, rojo) sobre fondo nero.
- Senales: plantas, flechas, fuera de servicio, alarma enviada y sobrecargas (opcionales).
- Programación sencilla mediante el teclado EASY incorporado.
- Timbre de tres tonos integrado y programable.
- 32 paradas en código binario, 11 paradas, 1 cable por planta, 64 paradas en modo independiente.
- Interfaz de comunicación: Serial Vega, CAN, RS485, paralela.
- Posibilidad de programar la codificación binaria, binaria invertida, BCD, Gray y 7 segmentos.
- Montaje rápido: montaje frontal con marco o montaje empotrado con pernos soldados en planchas planas.
- Cableado: con clavijas o conectores precablados (AMP o JST).
- Común: positivo o negativo (seleccionable).
- Fuente de alimentación: 12/24Vdc +/- 10%.



Recorte para
montagem
com moldura /
Recorte para
montaje con
marco



Recorte para
montagem
embutida /
Recorte para
montaje empo-
trado

Ingombro della scheda montata dietro la piastra. / Display Encumbrance.
Dimensioni in mm / Dimensions in mm.