

Display TFT Pantalla TFT



IRIS 2.8"

Tela TFT de andar.
Indicador TFT de planta.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Configuração fácil via PC.
- Atualizações por cartão SD.
- Personalização do fundo, flechas, andares, logotipo, sinalizações.
- Luz de cortesia.
- Função stand-by.
- Teclado incorporado para as principais funções (volume, interface de comunicação, primeiro andar, luminosidade, duração de stand-by).
- Comunicação: serial Vega, CAN, RS485, parais para controle de sensores magnéticos.
- Caixa de proteção.
- Montage: vertical ou horizontal.

Opcional /opcional



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuración simple con el ordenador.
- Actualización con tarjeta SD.
- Personalización de fondo, flechas, plantas, logotipos y señalización.
- Luz de cortesía.
- Función stand-by.
- Teclado a bordo para las funciones principales (volumen, interfaz de comunicación, primer piso, luminosidad, tiempo stand-by).
- Interfaz de comunicación: Serial Vega, CAN, RS485, paralela y sensores magnéticos.
- Caja de protección.
- Montaje: horizontal y vertical.

Iris 2.8"



SIRIO

Software de programação EASY /
Software de programación EASY
específico.

Área visível / Área visible: 56.9 X 42.5mm.

Recorte / Recorte: 56.9 X 42.5mm R1.9mm.

Dimensões / Medidas: 80x90x20 mm.

Resolução / Resolución: 240 (RGB) x 320-QVGA.

Pixel: 0.18x0x0.18 mm.

Cores / Colores: 65.000.

Temperatura / Rango de temperatura: -5/+40°.

Consumo de energia / Consumo de energia: 150mA.

Alimentação / Fuente de alimentación: 12/24 Vdc.

Versões / Versiones: paralela e serial / paralela y serial.

Cabeamento / Cableado: conectores com parafusos e pré-cabados /
conectores con clavijas y precableados.