



IRIS 3.5"/4,3"

Display de alta resolução para andar e cabine.
Indicador de posición de alta resolución de planta y de cabina.




FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Configuração fácil via PC.
- Atualizações por cartão SD.
- Completamente programável (fundo, flechas, andares, logotipo, sinalizações).
- Função stand-by.
- Teclado incorporado para as principais funções (volume, interface de comunicação, primeiro andar, luminosidade, duração de stand-by).
- Luz de cortesia (para displays de cabine).
- Síntese de fala (para displays de cabine).
- Comunicação: serial Vega, CAN, RS485, parales para controle de sensores magnéticos.
- Caixa de proteção.
- Montage: vertical ou horizontal.
- Calendário (para display de cabine).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configuración simple con el ordenador.
- Actualización con tarjeta SD.
- Completamente personalizable (fondo, flechas, plantas, logotipos y señalalización).
- Función stand-by.
- Teclado a bordo para las funciones principales (volumen, interfaz de comunicación, primer piso, luminosidad, tiempo stand-by).
- Luz de cortesia (para los indicadores de posición de cabina).
- Sintetizador de voz (para los indicadores de posición de cabina).
- Interfaz de comunicación: Serial Vega, CAN, RS485, paralela y sensores magnéticos.
- Caja de protección.
- Montaje: horizontal y vertical.
- Calendario (para indicador de cabina).



Área visível / área visible:

- 1. IRIS 3.5: 73,7 x 49,2 mm
- 2. IRIS 4.3: 95,3x53,8mm



Íris 4.3" vertical e horizontal /
Íris 3.2" vertical y horizontal.

Íris 3.5"



SIRIO
Software de programação EASY /
Software de programación EASY específico.

IRIS 3.5"

Área visível / Área visible: 73.7 x 49.2 mm.
Recorte / Recorte: 73.7 x 49.2 mm R3.15mm.
Dimensões / Medidas: 144.4 x 61 x 18 mm.
Resolução / Resolución: 480 (RGB) x 320-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Cores / Colores: 65.000.
Temperatura / Rango de temperatura: -5/+40°.
Consumo de energia / Consumo de energía: 160mA.
Alimentação / Fuente de alimentación: 12/24 Vdc.
Versões / Versiones: paralela e serial. / paralela y serial.
Cabeamento / Cableado: cconectores com parafusos e pré-cabados. / conectores con clavijas y precabados.

IRIS 4.3"

Área visível / Área visible: 95.3 x 53.8 mm.
Recorte / Recorte: 95.3 x 53.8 mm R3.15mm.
Dimensões / Medidas: 147 x7 9 x 18 mm.
Resolução / Resolución: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Cores / Colores: 65.000.
Temperatura / Rango de temperatura: -5/+40°.
Consumo de energia / Consumo de energía: 220mA.
Alimentação / Fuente de alimentación: 12/24 Vdc.
Versões / Versiones: paralela e serial. / paralela y serial.
Cabeamento / Cableado: cconectores com parafusos e pré-cabados. / conectores con clavijas y precabados.