



IRIS 4.3 ECO

Display tft para pavimentos e cabina.
Display tft de piso y cabina.



IRIS 4.3 área visível /
área visible:
95,3x53,8mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Configuração fácil via PC.
- Atualizações por conexão USB.
- Personalização gráfica: escolha entre 4 fontes, 4 setas de direção e 18 cores para o fundo e os símbolos.
- Texto de pavimento com até dois caracteres alfanuméricos.
- Personalização de logotipos.
- Função de modo stand-by.
- Teclado integrado para controle de funções principais (volume, interface de comunicação, andar inicial, brilho e duração do modo stand-by).
- Caixa de proteção incluída.
- Ajuste horizontal e vertical do display no menu de configuração.

CARACTERÍSTICAS PRICIPALES

- Configuración simple con el ordenador.
- Actualización con USB.
- Personalización grafica básica (se pueden elegir 4 font, 4 flechas de dirección y 18 colores para fondo y símbolos).
- Máximo dos caracteres alfanuméricos para el texto al piso.
- Personalización logos.
- Función stand-by.
- Teclado a bordo para las funciones principales (volumen, interfaz de comunicación, primer piso, luminosidad, tiempo stand-by).
- Caja de protección.
- Modifica disposición TFT horizontal o vertical desde menú de configuración.

Iris 4.3" Eco



SIRIO

Software de programação EASY /
Software de programación EASY
específico.

Área visível / Área visible: 95.3 x 53.8 mm.

Recorte / Recorte: 95.3 x 53.8 mm R3 15 mm.

Dimensões / Medidas: 147 x 79 x 18 mm.

Resolução / Resolución: 480 (RGB) x 272-WVGA.

Pixel: 0.198 x 0.198 mm.

Cores / Colores: 65.000.

Temperatura / Rango de temperatura: -5/+40°.

Consumo de energia / Consumo de energía: 180mA.

Alimentação / Fuente de alimentación: 12/24 Vdc.

Versões / Versiones: paralela e serial / parallel and serial.

Cabeamento / Cableado: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.