



ALPHA

Bouton SLIM avec braille.
Slim push-button with braille.



FONCTIONS PRINCIPALES

- Structure: bouton en zamak
- Colletteres: zamak, (chrome ou or, nickel perlé, or perlé, canon de fusil).
- Partie mobile: polycarbonate avec surface externe revêtue en acier inox AISI 304 (possibilité de traitement en PVD couleur or et noir); chiffre ou décoration en relief bruni éclairé et braille.
- Montage: le bouton est inséré dans la partie antérieure dans un trou Ø 34,2 et fixé à l'aide d'une bague filetée.
- Épaisseur paroi : de 0,7 mm à 3 mm.
- Contacts: 1 ou 2 commutateurs tactiles.
- Câblage: bornes à vis ou systèmes précâblés (PicoBlade o Pico-Lock).
- Éclairage: light - rouge, blanc, bleu, vert et jaune
- Alimentation led: 12V ou 24V DC 30mA
- Degré de protection: IP51

MAIN FEATURES

- Body: zamak push button.
- Bezel: zamak, (chrome or gold)
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and braille.
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 34,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Spessore piastra: da 0,7 mm a 3 mm.
- Contacts: 1or 2 tactile switches.
- Wiring: pre-wired connectors (PicoBlade o Pico-Lock).
- Lightings: light - red, white, blue, green and yellow.
- Led power supply: 12Vo 24V DC 30mA.
- Degree of protection: IP51.



DIMENSIONS / DIMENSIONS

