

Afficheur TFT TFT Display



IRIS 2.8"



Afficheur palier TFT.
High resolution landing position indicator.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Mise à jour via SD Card.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, étages et signaux).
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Éclairage de courtoisie intégré.
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: vertical ou horizontal.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors and signalling.
- Courtesy light.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.



Iris 2.8"



SIRIO

Software de programmation /
Easy dedicated programming software.

Zone visible / Visible area: 56.9 X 42.5mm.
Découpe / Cut out: 56.9 X 42.5mm R1.9mm.
Dimensions / Dimensions: 80x90x20 mm.
Résolution / Resolution: 240 (RGB) x 320-QVGA.
Pixel: 0.18x0x0.18 mm.
Couleurs / Colours: 65.000.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Current Consumption: 150mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et sérielle / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.