



IRIS 3.5"/4,3"

Afficheur étage haute résolution.
High resolution landing position indicator.




FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Mise à jour via SD Card.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, plans, logos et signaux).
- Insertion images et audio (pour les afficheurs de cabine).
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Éclairage de courtoisie intégré.
- Synthèse vocale (pour les afficheurs de cabine).
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: vertical ou horizontal.
- Calendrier (pour les afficheurs de cabine).

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Courtesy light (for car position indicators).
- Voice synthesizer (for car position indicators).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Fixing and protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Calendar (for car position indicators).



Zone visible / Visible area

1. IRIS 3.5: 73,7 x 49,2 mm
2. IRIS 4.3: 95,3x53,8mm



Iris 3.2" vertical et horizontal /
Vertical and horizontal Iris 3.2".



SIRIO
Software de programmation /
Easy dedicated programming software.

IRIS 3.5"

Zone visible / Visible area: 73.7 x 49.2 mm.
Découpe / Cut out: 73.7 x 49.2 mm R3.15mm.
Dimensions / Dimensions: 144.4 x 61 x 18 mm.
Résolution / Resolution: 480 (RGB) x 320-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Couleurs / Colours: 65.000.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Current consumption: 160mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et sérielle / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.

IRIS 4.3"

Zone visible / Visible area: 95.3 x 53.8 mm.
Découpe / Cut out: 95.3 x 53.8 mm R3.15mm.
Dimensions / Dimensions: 147 x 79 x 18 mm.
Résolution / Resolution: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0 x 0.198 mm.
Couleurs / Colours: 65.000.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Current consumption: 220mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.