



IRIS 4.3 ECO

Afficheur 4.3 palière et cabine.
Tft landing and car position indicator.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC.
- Mise à jour via USB.
- Personnalisation graphique de base (choix de 4 polices de caractères, 4 flèches de direction et 18 couleurs pour le fond et les symboles).
- Deux caractères alphanumériques au maximum pour le texte au sol.
- Personnalisation des logos.
- Fonction stand-by.
- Clavier intégré pour les fonctions principales (volume, interface de communication, niveau principal, luminosité, etc.).
- Interface de communication, premier plan, luminosité, fonction stand-by).
- Boîtier de protection
- Changement de l'orientation du TFT à partir du menu.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by USB.
- Basic graphic customization: selection among 18 colors for background, 4 type of arrows, 4 type of fonts and signalling.
- 2 alphanumeric digit as landing message.
- Logo customization.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.

IRIS 4.3 zone visible /
visible area:
95,3x53,8mm

Iris 4.3" Eco



SIRIO
Software de programmation /
Easy dedicated programming software.

Zone visible / Visible area: 95.3 x 53.8 mm.
Découpe / Cut out: 95.3 x 53.8 mm R3 15 mm.
Dimensions / Dimensions: 147 x 79 x 18 mm.
Résolution / Resolution: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198 x 0.198 mm.
Couleurs / Colours: 65.000.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Current consumption: 180mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et série / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.